メールのポート番号設定変更 <u>Thunderbird の設定方法</u>

Mozilla Thunderbird Version3 のポート番号の設定変更について説明いたします。

1. Mozilla Thunderbird のアイコンをクリックし起動します。



 2. 起動し、画面上部のメニューより「ツール (T)」をクリックし、 「アカウント設定 (S)」をクリックします。

G TENLY - Moola Thunderbe	8			-	a cont	3 ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(M) 終	(G) メッセージ(H) [3	/				- 0
🗶 安住 - 🧹 作成 🎽 アドレス	「「クク・	アドレス感(日)	Ctrl+Shift+8	C. «Chri+R>		P
A 261-1-1		保存したファイル(L)	Ctrl+J			9.
R87#6# 4 ►	Q 01007116	アドオン(6)		カフォルタのメット	1-少老根今近日… <chi+< td=""><td>s> p</td></chi+<>	s> p
▲ 受信トレイ ◆ Train ▲ 注信トレイ a) ************************************	<u>ኑ : 0 Ø</u> #£	ト・シーンジンは41(1) メッセージフィルタ(2) フォルタにフィルタを運用(2) メッセーシにフィルタを運用(2) 送意メールフィルタを運用(2) 送意メールとマークされたメールを制除(2) 設定とデータのインボート(20)		· Babe -		- 6
	-	エラーコンソール(E)		(上アーカイブ)	● 迷惑マークを付ける	× Hills
		オプション(0)				-
	46.	- Macatos				
Mozilla Thunderbird (23)	Bill Mozilia Foundation #	13個している際料のオープン?	ノースソフトウェアで	т.	SUEDMINICOUT(б) ж
90×0-ドきれたメッセージ	はありません		14 (1997) SULD	Miles.	#1288: 0 s	1 :115

3. アカウント設定画面が表示されます。

アカウント設定	Theres	subject Mail - 1	
▲*****@muf. サーバ設定	biglobe.ne.jp	アカウント設定 - <*	*****@muf.biglobe.ne.jp>
送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域		アカウント名(N): *****(既定の差出人情報 このアカウントで使用する 表すために使用されます。	©muf.biglobe.ne.jp - 既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が難であるかを
ロキュリティ	,	名前(Y):	** **
▲ ローカルフォル	ß	メールアドレス(<u>E</u>):	*****@muf.biglobe.ne.jp
述感メール ディスク領域	ŧ	返信先 (Reply-to)(<u>S</u>):	受信者からの返信を受け取るアドレス
送信 (SMTP) +	, , , ,	組織 (Organization)(<u>O</u>):	
		署名編集(<u>X</u>):	□ HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行は)(L)
	 □ ファイルから署名を挿 □ メッセージに vCard を 送信 (SMTP) サー/(<u>U</u>): 	入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(I): 参照(C) を添付する(Y) Biglobe - mail.biglobe.ne.jp (既定)	
לכלל	∼操作(<u>A)</u> ・		

4. 「送信 (SMTP) サーバ」をクリックします。

アカウント設定	which Mail - 1	
▲*****@muf.biglobe.ne.jp サーバ設定	アカウント設定 - <*	*****@muf.biglobe.ne.jp>
送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 開封確認	アカウント名(N): ****** 既定の差出人情報 このアカウントで使用する 表すために使用されます。	@muf.biglobe.ne.jp 3既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であるかを
セキュリティ	名前(Y):	** **
▲ ローカルフォルダ	メールアドレス(<u>E</u>):	*****@muf.biglobe.ne.jp
迷惑メール	返信先 (Reply-to)(<u>S</u>):	受信者からの返信を受け取るアドレス
送信 (SMTP) サーバ	組織 (Organization)(<u>O</u>):	
	署名編集(<u>X</u>):	□ HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行は)(L)
	 ファイルから署名を挿 メッセージに vCard る 送信 (SMTP) サーバ(U): 	入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(I): 参照(C) を添付する(Y) Biglobe - mail.biglobe.ne.jp (既定)
アカウント操作(<u>A</u>)・		 2. 2010

5.「送信(SMTP)サーバ」の画面が表示されます。

アカウント設定	and the other and the state of the state of the	
▲ *****@muf.biglobe.ne.jp サーバ設定	送信 (SMTP) サーバの設定	
送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力	アカウントを複数お持ちの場合に複数の送信 (SMTP) サーバを設定できますが、これは上級 数の SMTP サーバを設定するとメッセージの送信時にエラーが発生することがあります。	ユーザ向けです。複
迷惑メール ディスク領域	Biglobe - mail.biglobe.ne.jp (既定)	追加(<u>D</u>)
開封確認 セキュリティ		編集(<u>E</u>)
▲ ローカルフォルダ 迷惑メール		削除(<u>M</u>)
ディスク領域 送信 (SMTP) サーバ		既疋値に設疋(⊥)
	説明: Biglobe サーバ名: mail.biglobe.ne.jp ボート: 25 ユーザ名: @muf.biglobe.ne.jp 認証方式: 暗号化されたパスワード認証	
アカウント操作(A)・	ок	キャンセル

6. 現在お使いになられているメールアドレスを選択します。



7.「編集(E)」を選択します。

アカウント設定	and in a local day of a second bindering and be	
▲ *****@muf.biglobe.ne.jp サーバ設定	送信 (SMTP) サーバの設定	
医福空えと特別なフォルタ 編集とアドレス入力	アカワントを使める持ちの場合に使めの法語(SMTP)サーバを設定できますか、これまた制 数の SMTP サーバを設定するとメッセージの送信時にエラーが発生することがあります。	Qユーサ向けで9。 授
述感メール ディスク領域	Biglobe - mail.biglobe.ne.jp (既定)	近期(0)
開封確認 セキュリティ		編集(E)
▲ ローカルフォルダ 迷惑メール		
ディスク領域 送信 (SMTP) サーバ	2018 Dislaka	
	ザーバ名: mail.biglobe.ne.jp	
	ハート: 25 ユーザ名: @muf.biglobe.ne.jp	
	認証方式: 暗号化されたパスワード認証 接続の保護: なし	
アカウント操作(A)・		
	Ök	++>セル

8. 詳細設定が表示されます。

「ポート番号(P)」のところの数字を「25」から「587」に変更してください。 (最初から「587」であれば変更の必要はありません。)

送信 (SMTP) サーバ	
設定	
説明(<u>D</u>):	Biglobe
サーバ名(<u>s</u>):	mail.biglobe.ne.jp
ポート番号(<u>P</u>):	587 既定值: 587
セキュリティと認	
接続の保護(<u>N</u>):	なし・・
認証方式(<u>I</u>):	暗号化されたパスワード認証 ▼
ユーザ名(<u>M</u>):	@muf.biglobe.ne.jp
	OK キャンセル

9.「OK」をクリックします。

送信 (SMTP) サーバ				
設定				
説明(<u>D</u>):	Biglobe			
サーバ名(<u>s</u>):	mail.biglobe.ne.jp			
ポート番号(<u>P</u>):	587 既定值: 587			
セキュリティと認証				
接続の保護(<u>N</u>):	なし 🗸			
認証方式(<u>I</u>):	暗号化されたパスワード認証 ▼			
ユーザ名(<u>M</u>):	@muf.biglobe.ne.jp			
	OK キャンセル			

以上で設定変更は完了となります。

※設定がきちんとできているか確認するためには、ご自身からご自身へメールを送受信してみましょう。(ご自分のメールアドレス宛に電子メールを送信します。) 送信・受信が何事もなく完了すれば、きちんと設定が完了しています。